

 - zakres do realizacji

LEGENDA:

- proj. wodociąg metodą wykupu okalnego
- proj. wodociąg - metoda bezwykopowa - przewiert, przelaz
- proj. kanalizacja
- proj. odwodnienie pobocza
- 1 - proj. odwodnienie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 3+5
- 2 - proj. odwodnienie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 3+5+20
- 3 - proj. odwodnienie nawierzchni jezdni z mieszanki niekweganej
- 4 - proj. odwodnienie nawierzchni pobocza z mieszanki niekweganej
- 5 - proj. odwodnienie zieleni

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 3+5
-3 cm = w-wa jednokrotna AC 11S
-5 cm = w-wa wielokrotna AC 18W
2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 3+5+20
-3 cm = w-wa jednokrotna AC 11S
-5 cm = w-wa wielokrotna AC 18W
-20 cm = podbudowa pomocnicza z mieszanki niekweganej C90/3 o ułamniku 0/31,5
3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
-20 cm = nawierzchnia z mieszanki niekweganej C90/3 o ułamniku 0/31,5
4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
-15 cm = nawierzchnia z mieszanki niekweganej C90/3 o ułamniku 0/31,5
5. ZELENIZE I POMIĘSZCZENIE PLANTOWANE
-10cm = turkusowanie i obsadzenie mieszanką traw

UWAGA:
Zakłada się frezowanie istniejących nawierzchni tak, aby po wykonaniu nowej nawierzchni nie podniosła się niweleta dróg gminnych, za wyjątkiem odcinka ulicy Nowy Świat (od skrzyżowania z ulicą Spokojną do skrzyżowania z ulicą Boczna - na tym odcinku nastąpi podniesienie drogi o grubość projektowanych warstw asfaltowych).